

ТОРГОВЫЙ ДОМ ЭНЕРГИЯ

Торговый Дом «Энергия» представляет автоматизированные электростанции с газотурбинными установками открытого, капотного и контейнерного типа **российского производства**. Модельный ряд представлен микротурбинами номинальной мощностью в 100 кВт, 200 кВт и 800 кВт.

Торговый Дом «Энергия» предлагает поставку микротурбин и предоставляет услуги по проектированию, строительству, вводу в эксплуатацию, техническому обслуживанию, эксплуатации.

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ МОДУЛЬНАЯ ГАЗОТУРБИННАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ ГТЭС АГ200С Т0,4



Электростанция ГТЭС АГ200С работает на различных видах топлива: жидкое топливо, попутный нефтяной газ, природный газ, биогаз и т.д.

Электростанции на базе микротурбинных установок применяются в качестве источников электро- и теплоснабжения в автономном режиме работы или в режиме работы параллельно с сетью. Микротурбинная установка вырабатывает трехфазный переменный ток напряжением 400 В, частотой 50 Гц, и тепловую энергию.

Оборудование Торгового Дома «Энергия» можно применять на санкционных объектах, а также на объектах специального назначения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ГАЗОТУРБИННОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ГТЭС АГ200С Т0,4

Технические характеристики	
Модель, тип привода	газотурбинный привод
Номинальное напряжение, В	400
Номинальный коэффициент мощности	0,8
Номинальная частота вращения генератора, об/мин	1500
Максимально допустимый уровень серы	4%
Номинальная мощность станции (при стандартных условиях по ГОСТ 4401-81):	
Электрическая, кВт	200
Тепловая с рекуператором, кВт	338
Тепловая без рекуператора, кВт	784
Электрический КПД без рекуператора	17,2%
Электрический КПД с рекуператором	29,5%
Общий КПД	до 85%
Время готовности к принятию нагрузки, с	45
Нижний предел мин. электрической нагрузки, от номинальной мощности, %	0%
Наброс – сброс нагрузки, % от номинальной мощности	100%
Давление (избыт.) газообразного топлива на входе в установку, кгс/см ²	8
Расход газа на номинальной мощности с рекуператором, нм ³ /час	68,3
Расход газа на номинальной мощности без рекуператора, нм ³ /час	116,8
Максимальный расход масла при полной нагрузке, г/кВт · час	0,2
Ресурс до ревизии двигателя, час	35000
Межсервисный интервал, час	4000
Назначенный ресурс установки, час	120000
Возможность ремонта на месте эксплуатации	замена агрегатов модулей
Температурный режим	от -50°C до +50°C
Исполнение в контейнере:	
Габаритные размеры: Д х Ш х В, мм	4080x2520x2595
Сухая масса: в комплекте поставки, кг	5435
Исполнение в контейнере (с навесным оборудованием)	
Габаритные размеры в собранном виде: Д х Ш х В, м м	5430x3555x5330
Сухая масса: в собранном виде, кг	6745